

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament



LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:112/2009
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient i Habitatge:BL20090381)

TITULAR:

CURTIDOS BADIA, SA
C/ del Sol, núm. 52
08700 Igualada



Igualada, 21 de setembre de 2011

<p>Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.</p> <p>Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.</p> <p>Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.</p> <p>Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.</p> <p>En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.</p> <p>No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.</p>	<p>La secretària acctal, Ivonne Carné i Soteras</p>  <p> Igualada</p>
---	--

EMPLAÇAMENT: C/ del Sol, núm.52

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Canvi substancial d'una indústria de preparació i adobament del cuir boví - Annex II.1 apartat: 6 subapartat: 2-, amb una superfície total de 6.353,13m²; una potència total productiva de 817,12 Kw. i una potència ampliada de 62,5 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment disposarà dels següents focus emissors de contaminació atmosfèrica pels quals es fixen els següents límits:

Focus	Llibre registre	Descripció	Contaminants	Límit d'emissió	Mètode de mesura (2)
1	13130	Caldera vapor Gas natural P= 1,6 MW	CO	100 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
2	16610	Pigmentadora Bernini nova	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003	EN 13526:2001	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003
3	16611	Pigmentadora Bernini vella	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003	EN 13526:2001	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003
4	19071	Lúpers aire calent	CO	100 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
5	---	Pigmentadora Bernini 2829 Pintat	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003	EN 13526:2001	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003
6	---	Pigmentadora Bernini 2829 Assecat	CO	100 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
7	---	Pigmentadora Bernini 2827 Pintat	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003	EN 13526:2001	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003
8	---	Pigmentadora Bernini 2827 Assecat	CO	100 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
			NO _x	450 mg/Nm ³ ₍₁₎	ASTM D 6522-00
9	21066	Maquina proves Bernini	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003	EN 13526:2001	Vegeu apartat <i>Aplicació RD</i> 117/2003

(1) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm³ i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

- Les emissions del focus 9 estan exemptes de control atès que no es consideren emissions sistemàtiques d'acord amb el que s'estableix a l'article 42.2 del Decret 833/1975, de 6 de febrer: *"Es consideren emissions sistemàtiques, les que es produeixen de forma contínua o intermitent, sempre que existeixin emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana superior a dotze vegades per any, amb una duració individual superior a una hora, o amb qualsevol freqüència quan la durada global de les emissions sigui superior al 5 % del temps de funcionament de la planta"*.
- Els focus emissors han de disposar dels corresponents llibres de registre, tal com s'estableix a l'article 33 de l'ordre 18 d'octubre de 1976, diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en què s'anotaran els resultats de totes les mesures que s'hi efectuïn.
- Aplicació RD 117/2003
- Atès que el consum de dissolvent és superior a 10 tones/any l'establiment haurà de complir amb el/s valor/s límit d'emissió de gasos residuals i el/s valor/s límit d'emissions difuses o be el/s valor/s límit d'emissió total establerts a l'annex II del RD 117/2003 apartat 13 per a la seva activitat i que es recullen a la següent taula:

Activitat (llindar de consum de dissolvent en tones anuals)	de de	Llindar de consum de dissolvent (t/any)	Valor límit d'emissió total	Disposicions especials
Apartat 13		10-25	85 g/m ²	Els límits d'emissió s'expressen en grams de dissolvent emesos per metre quadrat de producte produït. (1) Per processos de recobriments de cuir en mobiliari i béns especials de cuir utilitzats com petits productes de consum com bosses, cinturons, carteres, etc.
Recobriments de cuir (>10).	de	>25	75 g/m ²	
		>10 (1)	150 g/m ²	

- L'establiment haurà de presentar anyalment, abans del 31 de març, un Pla de Gestió de dissolvents al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per demostrar el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació. El pla de gestió de dissolvents es realitzarà seguint les indicacions de l'annex IV del RD 117/2003, i es conservarà la documentació utilitzada per a la seva elaboració.

2. Emissió d'aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament directe a la depuradora de Vilanova del Camí.

- Curtidos Badia, SA, com a soci d'Igualadina de Depuració i Recuperació, SL resta obligada a complir el que preveu l'ordenança municipal de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals per a aquesta situació, i especialment a complir el reglament intern i d'acceptabilitat de l'empresa Igualadina de Depuració i Recuperació, SL.
- L'establiment ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini d'un mes a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- L'empresa Curtidos Badia i/o Igualadina de Depuració i Recuperació, SL resten obligats a:
 - o Conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
 - o Portar un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.
 - o Sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment corresponguin.
 - o Posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua, tan aviat com sigui possible, qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
 - o L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, amb independència dels autocontrols establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
 - o Fer-se càrrec de les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments.
 - o No destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
 - o Els fangs i residus generats en les instal·lacions de depuració han d'ésser gestionats conforme el que es regula a la normativa sectorial. L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic ni pels sistemes de sanejament.

- Pagar el cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

3. Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

4. Prevenció d'incendis

- S'ha de revestir l'estructura que suporta els forjats amb ús al damunt a fi que sigui estable al foc durant 60 minuts.
- S'ha d'instal·lar 1 (un) hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si no n'hi ha cap a menys de 100 metres.
- S'han d'instal·lar 8 (vuit) boques d'incendi equipades (2 en planta baixa, 3 en planta primera i 3 en planta segona) de 25 mm de diàmetre, amb les característiques contingudes a la norma UNE-EN 671-1.
- Disposar d'enllumenats d'emergència i senyalització en el següent nombre: 14 (catorze) en planta baixa; 26 (vint-i-sis) en planta primera; i, 19 (dinou) en planta segona.
- S'han de disposar d'extintors d'incendis de 9 kg, d'eficàcia 21 A-113B convenientment distribuïts, de manera que la distància màxima a recórrer des d'un punt de l'interior del local fins l'extintor més proper sigui de 15 metres, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.
- L'emmagatzematge de productes químics es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en el Reial Decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries, amb sala EF120 i porta RF60, cubetes de retenció i dutxes de seguretat.
- S'ha de redactar un Pla d'Emergència.
- Disposar de contracte amb companyia d'aigües pel subministrament de les boques d'incendis.

5. Contaminació lluminosa

- Les làmpades són de vapor de sodi d'alta pressió, ja que destaquen per minimitzar la contaminació lluminosa emesa al medi i per la seva alta eficàcia i emeten la mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d'ona inferior a 440 nanòmetres. Està prohibit l'ús de làmpades de vapor de mercuri per la normativa ambiental catalana d'il·luminació.
- Els làmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal, si ho fa, el flux d'hemisferi superior ha de ser inferior al 15% tant en horari de vespre com en horari de nit.
- En la il·luminació de superfícies horitzontals amb làmpols orientables, l'angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70° respecte a la vertical.
- La il·luminació exterior de l'establiment ha de romandre apagada mentre no estigui en funcionament l'activitat.

6. Altres condicionaments

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en el projecte i documentació annexa presentada, en els aspectes no detallats en aquesta llicència.
- El front que dona al carrer del Sol té una franja d'afectació per sistema viari.
- Instal·lar la maquinària sobre suports elàstics.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- L'espai destinat a menjador complirà la normativa higienicosanitària vigent.
- Els serveis hauran d'estar separats per sexes i el de dones disposarà d'un recipient especial hermètic.
- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- Hi haurà vestidors separats per sexes.

7. Règim de control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa CURTIDOS BADIA S.A. situat al carrer del Sol 52 d'Igualada, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des del moment de la posada en marxa de les instal·lacions relatives al canvi substancial, termini que es comptabilitzarà des de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada sis anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seràn objecte del **control inicial**, en el termini màxim de 6 mesos des de la concessió de la llicència, totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe integrat,
- Pel que fa a la gestió de residus:
 - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
 - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
 - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
 - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
 - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Pel que fa a la gestió de les emissions a l'atmosfera:
 - Que els focus emissors de contaminants a l'atmosfera compleixen amb els límits establerts en l'apartat 1 d'emissions a l'atmosfera.
- Pel que fa a la prevenció d'incendis
 - Caldrà comprovar que s'han completat les instal·lacions de protecció contra incendis que venen indicades al projecte i les que s'indiquen a l'apartat de prevenció d'incendis.
- Pel que fa a la contaminació lluminosa:
 - Les làmpades són de vapor de sodi.
 - En la il·luminació de superfícies horitzontals amb pàmpols orientables, l'angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima és inferior a 70° respecte a la vertical i no es produeix il·luminació intrusa fora de l'espai a il·luminar.

Seran objecte dels **controls periòdics**:

- Totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
 - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
 - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
 - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
 - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
 - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Pel que fa a la gestió de les emissions a l'atmosfera caldrà comprovar:
 - Es verificarà la tramesa anyal abans del 31 de març al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Medi Ambient i Habitatge del Pla de gestió

de dissolvents, que es conserva la informació utilitzada per elaborar-lo, la seva veracitat, i el compliment dels valors límit d'emissió en el gasos residuals i els valors d'emissió difusa, o bé els valors límit d'emissió total.

- Si l'establiment opta per complir amb el límit d'emissió total de COV's, no haurà de complir amb el límit d'emissió de COV's de gasos residuals però sí haurà de mesurar les emissions dels focus que emetin COV's en previsió d'eventuals episodis locals de contaminació.

8. Documentació a presentar a l'Ajuntament

- Control inicial parcial realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.
- Legalització de l'emmagatzematge de productes químics.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular

