

Ajuntament d'Igualada

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

Exemplar per a l'Ajuntament

LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL (Annex II.1). NÚM.:126/2006
(Núm.Exp.Dpt.Medi Ambient:BL20060440)

TITULAR:

SUBLIPRINT, SA
C/ Grècia, 5
08700 Igualada

AJUNTAMENT D'IGUALADA REGISTRE DE SORTIDA 04 JUNY 2008 Núm. 9375

Igualada, 8 de maig de 2008

Us comunico que l'Alcaldia en el dia d'avui, ha acordat concedir llicència per a l'exercici de l'activitat que a sota es detalla.

Alhora us recordo que l'activitat resta subjecte al compliment de la normativa vigent i a les mesures correctores assenyalades per la Ponència tècnica municipal i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els controls posteriors corresponents i a l'obtenció de la llicència d'activitats econòmiques, si s'escau.

Aquesta llicència s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i ha de trobar-se en el local de l'activitat a disposició de qualsevol requeriment o inspecció municipal.

Contra l'anterior resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de la data en què hagueu rebut aquesta notificació.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

El secretari
Sebastià Membrado
García



Ajuntament d'Igualada

EMPLAÇAMENT: C/ Grècia, 5

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: Adequació a la Llei 3/1998 d'un taller d'impressió d'arts gràfiques - Annex II.1 Apartat 12 Subapartat 3-

Superfície total: 1.740,70 m²

Potència total: 379 Kw; Potència productiva: 330 Kw.

MESURES D'OBLIGATORI COMPLIMENT

1. Emissions a l'atmosfera

- L'establiment només podrà disposar dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera avaluats a l'apartat 4.4.

Els límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera seran els següents:

Focus	Llibre registre	Procés	Contaminant	Valor màxim d'emissió	Mètode analític (1)
1	16605	Màquines de serigrafiar	COT	150 mgC/Nm ³ si l'emissió màssica es >= 3 Kg/h	EN 13526:2001
2	16604	Màquina de flexografia	COT	150 mgC/Nm ³ si l'emissió màssica es >= 3 Kg/h	EN 13526:2001

- (1) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.
- (2) D'acord amb els criteris tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

L'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, un Pla de gestió de dissolvents a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, aportant exclusivament dades sobre el consum de dissolvent anual.

2. Emissió d'aigües residuals

Els límits d'abocament i les condicions d'autocontrol de l'abocament seran com a mínim els següents:

Punt d'abocament: 1		Descripció: Aigües sanitàries i de procés màquina revelar	
Destí: EDAR de Vilanova del Camí			
Cabal màxim diari: 5,7 m³/d		UTM X: 385.677	
Cabal màxim anual: 1.280 m³/a		Y: 4.606.360	
Cabal màxim horari: 0,5 m³/h			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
pH	6-10	pH	semestral
MES	750	mg/l	semestral
DQO _{nd}	1500	mg/l	semestral
Conductivitat	6.000	µS/cm	anual
Tensioactius aniònics	6	mg/l	semestral
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l	anual
Clorurs	2.500	mg/l	anual
Olis i greixos	250	mg/l	anual
Zinc	10	mg/l	anual



Punt d'abocament: 1		Descripció: Aigües sanitàries i de procés màquina revelar	
Destí: EDAR de Vilanova del Camí			
Cabal màxim diari: 5,7 m³/d		UTM X: 385.677	
Cabal màxim anual: 1.280 m³/a		Y: 4.606.360	
Cabal màxim horari: 0,5 m³/h			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	màxim	Unitat	
Alumini	20	mg/l	anual

- Per a la resta dels paràmetres recollits en el bloc 1 de l'Annex II del Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig), els límits fixats són els establerts a l'esmentat Reglament.
- Queda especialment prohibit l'abocament de les substàncies recollides en l'Annex I i en el bloc 2 de l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, excepte aquelles que hagin estat especificades en el quadre superior.
- Els paràmetres d'autocontrol de l'abocament seran els indicats a la taula anterior. Els resultats dels autocontrols es comunicaran anualment a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/tramitacions/collaboradors/gestio_autocontrol.jsp

El codi d'usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.

Prescripcions tècniques

- L'empresa resta obligada a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- El titular ha de disposar d'una arqueta de registre, practicable i accessible que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne, s'haurà de construir en el termini màxim d'UN MES a comptar des de l'atorgament de la llicència ambiental.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control del funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició de l'administració competent.
- El titular de l'autorització ha de disposar d'un Pla específic d'actuacions i mesures per a casos d'emergència en l'abocament. En el cas que disposi d'un pla d'emergència general, haurà d'incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa referència a l'abocament d'aigües residuals.



- Tan aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol abocament accidental o qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que suposi l'aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat d'efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocaments per sobre dels límits autoritzats, per la qual cosa l'interessat resta obligat a aturar l'abocament i, si és necessari, el procés productiu. Se n'indicaran les causes i mesures adoptades i la data prevista per a engegar-la de nou.
- L'emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d'afectar ni suposar riscos pel domini públic hidràulic, ni afectar el bon funcionament dels sistemes de sanejament.
- El titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al titular utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar la llicència, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta llicència.

3. Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l'empresa haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.

4. Prevenció d'incendis

Per poder exercir l'activitat, el titular haurà d'executar la següent correcció en el termini establert:

- Construcció d'una franja RF-60 sota coberta en la paret mitgera amb l'establiment veí: 6 mesos
- S'hauran de mantenir els 14 (catorze) extintors d'incendis de 6 i 9 kg, d'eficàcia mínima 21 A, degudament senyalitzats, el manteniment dels quals serà realitzat per empreses o mantenidors autoritzats per la Generalitat, d'acord amb els articles 13, 15 i 19 del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, en la periodicitat indicada en la taula II de l'apèndix 2, realitzant les operacions de revisió que s'indiquen cada any o cada 5 anys d'acord amb el RD esmentat i en l'Ordre de 16 d'abril de 1998.



El titular és responsable de l'execució de la correcció anterior en el termini corresponent i de mantenir les condicions de seguretat en cas d'incendi establertes per la legislació aplicable. En el cas que el titular no executi les correccions o bé no ho faci conforme al programa presentat, es considerarà que l'activitat no compleix amb la legislació aplicable i podrà donar lloc al procediment sancionador oportú.

5. Altres condicionaments

- Disposar d'11 (onze) equips d'enllumenat d'emergència.
- Mantenir el sistema manual d'alarma i polsadors.
- Donar compliment a la normativa de riscos laborals.
- Els serveis hauran d'estar separats per sexes i el de dones disposarà d'un recipient especial hermètic.
- Els serveis han de disposar de dosificador de sabó, eixugamans d'un sol ús, molla de retorn automàtic a la porta i ventilació natural o forçada a l'exterior.
- Hi haurà vestuaris separats per sexes.

6. Documentació a presentar a l'Ajuntament en el termini de sis mesos

- Control inicial parcial realitzat per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.
- Control en què es justifiqui el compliment de la mesura relativa a la franja RF60 sota coberta.

7. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex II.1, l'establiment de l'empresa SUBLIPRINT SA situat al carrer Grècia, 5 del municipi d'Igualada, haurà d'efectuar un control inicial parcial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des de la concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una Entitat Ambiental de Control degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seràn objecte del **control inicial parcial** únicament pel que fa a la gestió de residus les següents determinacions:

- S'haurà d'acreditar que els residus consistents en paper i cartró i dissolvents, es gestionen a través de gestors autoritzats o bé que es disposa del corresponent contracte de subproducte entre l'empresa productora i la receptora.
- S'haurà de comprovar que els residus consistents en llots de depuradora s'emmagatzemen sota cobert i en zona pavimentada.


Seran objecte dels **controls periòdics** totes les determinacions que estableixi la llicència ambiental i específicament pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:

- Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos,
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
- Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control,
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

DILIGÈNCIA per fer constar que, en el dia d'avui, s'ha fet l'ingrés a la Caixa Municipal de les taxes a què fa referència aquesta llicència. Igualada,

La tesorera

El titular



(En Reeb)

- 5 JUNY 2008