



MEMÒRIA VALORADA PER LA REPOSICIÓ DE L'AGLOMERAT A DIVERSOS
VIALS DEL MUNICIPI

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

A J U N T A M E N T D E S A N T A C O L O M A D E
C E R V E L L Ó

II.- Amidaments i Pressupost

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 260730
Capítol 00 PREVIS D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCO
1	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 REPPAV01 ut Partida a l'alça a justificar de mesures compliment seguretat i salut, inclos senyalistes i semàfors, si és el cas, per a talls de carrer i desviaments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 REPPAV02 ut Partida a l'alça a justificar treballs de coordinació amb policia local per a la retirada de vehicles estacionats, talls de carrer, etc. Inclos la senyalització per a la retirada dels vehicles estacionats, amb un mínim de 48 h antelació de cada actuació, la senyalització informativa als veïns, etc

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 260730
Capítol 01 CARRER FERRAN ALZINA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCO
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,015,000	6,000			6,090,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,090,000

3 P214U-HBQF m2 Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000	3,000	6,000		1,800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800,000

4 REPPAV03 u Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 REPPAV04 u Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 2

6 REPPAV05 u Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P9H9-HBRL m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

12 P9H5-E86M t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000	0,080	2,400		57,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

13 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 1,015,000

14 P9H5-E86D t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,015,000	0,060	2,400		146,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,160

15 P9H5-E86K t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 PQ46-I07U u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 3

angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE

0,150

18

P2R6-4I5Z

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

19

P2R6-4H4Q

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,015,000	0,060		1,300	79,170	C#*D#*E#*F#
2			100,000	0,060		1,300	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,970

20

P2RA-M8VT

m3

Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el canon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,015,000	0,060		1,300	79,170	C#*D#*E#*F#
2			100,000	0,060		1,300	7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

86,970

21

REPPAV06

m2

Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

22

REPPAV07

m2

Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

23

REPPAV08

ut

Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST 260730	
Capítol	02	VIA CORNISA	
NUM.	CODI	LA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2

P214U-HBQK

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	per millora base formigó		800,000	6,000			4,800,000	C#*D#*E#*F#
2	entrega resta vials a la part aglomerada		7,500	6,000			45,000	C#*D#*E#*F#
3			5,500	6,000			33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,878,000

3

P214U-HBQF

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4

REPPAV03

u

Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5

REPPAV04

u

Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6

REPPAV05

u

Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

7

P9H9-HBRM

m2

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

8

P9H9-HBRL

m2

Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

9

P9H9-HBRR

m

Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

10

P938-DFUA

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

11

P9L1-E980

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

12

P9H5-E86M

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

13

P9L1-E97S

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície formigó		2,285,000				2,285,000	C#*D#*E#*F#
2			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#
3	Superfície aglomerat		1,000,000				1,000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,785,000

14

P9H5-E86D

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,285,000	0,060	2,400		329,040	C#*D#*E#*F#
2			500,000	0,060	2,400		72,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000,000	0,060	2,400		144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

545,040

15

P9H5-E86K

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxu, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

16

PQ46-I07U

u

Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

17

PBAM-HXU6

u

Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE

0,750

18

P2R6-4I5Z

m3

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

19

P2R6-4M4Q

m3

Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			800,000	0,060	1,300		62,400	C#*D#*E#*F#
2			7,500	0,060	1,300		0,585	C#*D#*E#*F#
3			5,500	0,060	1,300		0,429	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,414

20

P2RA-M8VT

m3

Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 6

1			800,000	0,060	1,300		62,400	C#*D#*E#*F#
2			7,500	0,060	1,300		0,585	C#*D#*E#*F#
3			5,500	0,060	1,300		0,429	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,414

21

REPPAV06

m2

Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE

800,000

22

REPPAV07

m2

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE

800,000

23

REPPAV08

ut

Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST 260730
Capítol	03	ALT I MUNTANYA

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2

P214U-HBQK

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3

P214U-HBQF

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dues vegades		540,000	10,000			5,400,000	C#*D#*E#*F#
2			145,000	10,000			1,450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,850,000

4

REPPAV03

u

Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 7

5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll																																							
			AMIDAMENT DIRECTE		4,000																																					
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada																																							
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000																																					
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat																																							
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000																																					
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat																																							
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000																																					
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica																																							
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000																																					
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>540,000</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>108,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>108,000</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			540,000	0,200			108,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							108,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			540,000	0,200			108,000	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							108,000																																			
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>540,000</td><td></td><td></td><td></td><td>540,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>540,000</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			540,000				540,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							540,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			540,000				540,000	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							540,000																																			
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>540,000</td><td>0,080</td><td>2,400</td><td></td><td>103,680</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>145,000</td><td>0,080</td><td>2,400</td><td></td><td>27,840</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>131,520</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			540,000	0,080	2,400		103,680	C#*D#*E#*F#	2			145,000	0,080	2,400		27,840	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							131,520	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			540,000	0,080	2,400		103,680	C#*D#*E#*F#																																		
2			145,000	0,080	2,400		27,840	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							131,520																																			
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>540,000</td><td></td><td></td><td></td><td>540,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>145,000</td><td></td><td></td><td></td><td>145,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>685,000</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			540,000				540,000	C#*D#*E#*F#	2			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							685,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			540,000				540,000	C#*D#*E#*F#																																		
2			145,000				145,000	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							685,000																																			
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada																																							

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carbonundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra

01

PRESSUPOST 260730

Capitol

04

BOSC

NUM	CODI	LM	DESCRIPCIO				
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
AMIDAMENT DIRECTE		0,000					
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			482,000	1,000		6,000	2,892,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		2,892,000					
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			60,000			8,000	480,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		480,000					
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels				
AMIDAMENT DIRECTE		0,000					
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll				
AMIDAMENT DIRECTE		4,000					
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada				
AMIDAMENT DIRECTE		0,000					
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

8

P9H9-HBRL

m2

Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

9

P9H9-HBRR

m

Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

10

P938-DFUA

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

11

P9L1-E980

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

60,000

12

P9H5-E86M

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		60,000	0,080	2,400		11,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		11,520				

13

P9L1-E97S

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

1,370,000

14

P9H5-E86D

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		1,370,000	0,060	2,400		197,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		197,280				

15

P9H5-E86K

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	aglomerat amb poro més obert per minimitzar lliscament final carrer Bosc	400,000	0,060	2,400		57,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		57,600				

16

PQ46-I07U

u

Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

17

PBAM-HXU6

u

Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 11

			AMIDAMENT DIRECTE				0,300			
18	P2R6-4I5Z	m3	Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
19	P2R6-4I4Q	m3	Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km							
			TOTAL AMIDAMENT						45,916	
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008							
			TOTAL AMIDAMENT						45,916	
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta							
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000			
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
Obra			01	PRESSUPOST 260730						
Capítol			05	RAMON BERENGUER						
NUM.	CODI	UNIT	DESCRIPCIÓ							
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 12

			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada							
Num.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					121,000	1,000		6,000	726,000	C#*D#*E#*F#
2					93,000	1,000		6,000	558,000	C#*D#*E#*F#
3					418,000	1,000		6,000	2.508,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3.792,000			
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada							
Num.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					1.870,000	1,000	0,050	6,000	561,000	C#*D#*E#*F#
2					375,000	1,000	0,050	6,000	112,500	C#*D#*E#*F#
3					280,000	1,000	0,050	6,000	84,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				757,500			
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll							
			AMIDAMENT DIRECTE				7,000			
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fossa amb capacitat portant per anar a calçada							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM							
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 13

11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,870,000		0,050		93,500	C#*D#*E#*F#
2			375,000		0,050		18,750	C#*D#*E#*F#
3			280,000		0,050		14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							126,250	
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,870,000	0,050	0,080	2,400	17,952	C#*D#*E#*F#
2			375,000	0,050	0,080	2,400	3,600	C#*D#*E#*F#
3			280,000	0,050	0,080	2,400	2,688	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,240	
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,870,000				1,870,000	C#*D#*E#*F#
2			375,000				375,000	C#*D#*E#*F#
3			280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,525,000	
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,870,000	0,060	2,400		269,280	C#*D#*E#*F#
2			375,000	0,060	2,400		54,000	C#*D#*E#*F#
3			280,000	0,060	2,400		40,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							363,600	
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pòs, aplicada amb màquina d'accionament manual					
AMIDAMENT DIRECTE							0,300	
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 14

		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
19	P2R6-4M4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	0,060	1,300		9,438	C#*D#*E#*F#
2			93,000	0,060	1,300		7,254	C#*D#*E#*F#
3			418,000	0,060	1,300		32,604	C#*D#*E#*F#
4			93,500	0,060	1,300		7,293	C#*D#*E#*F#
5			18,750	0,060	1,300		1,463	C#*D#*E#*F#
6			14,000	0,060	1,300		1,092	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	59,144					
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no peril·losos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			121,000	0,060	1,300		9,438	C#*D#*E#*F#
2			93,000	0,060	1,300		7,254	C#*D#*E#*F#
3			418,000	0,060	1,300		32,604	C#*D#*E#*F#
4			93,500	0,060	1,300		7,293	C#*D#*E#*F#
5			18,750	0,060	1,300		1,463	C#*D#*E#*F#
6			14,000	0,060	1,300		1,092	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	59,144					
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla					
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm					
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra					
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta					
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa					
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra		01	PRESSUPOST 260730					
Capítol		06	ESQUIROL/ PICOT					
NUM.	CODI	UN	DESCRIPCIÓ					

EUR

Data: 07/08/26

Pàg.: 15

EUR

Data: 07/08/26

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE		0,000			
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				20,000	0,080	2,400		3,840 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		3,840			
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000			
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				630,000	0,060	2,400		90,720 C#*D#*E#*F#
2				0,000		0,000		0,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		90,720			
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000			
16	PQ46-I07U	u	Pila de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment					
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000			
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca via superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				0,200				0,200 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		0,200			
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat					
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000			
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				160,000	0,060		1,300	12,480 C#*D#*E#*F#
3				60,000	0,100		1,300	7,800 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		20,280			
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada					

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 17

dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1			160,000	0,060	1,300	12,480 C#*D#*E#*F#
2				0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			60,000	0,100	1,300	7,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					20,280	
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla			
AMIDAMENT DIRECTE					60,000	
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm			
AMIDAMENT DIRECTE					60,000	
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra			
AMIDAMENT DIRECTE					0,000	
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta			
AMIDAMENT DIRECTE					0,000	
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa			
AMIDAMENT DIRECTE					60,000	
Obra	01	PRESSUPOST 260730				
Capítol	07	AVINGUDA BAIX LLOBREGAT				
NUM.	CODI	UNIT	DESCRIPCIÓ			
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir			
AMIDAMENT DIRECTE					0,000	
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclges bituminosos per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	TOTAL Fórmula
1			235,000	1,000	6,000	1,410,000 C#*D#*E#*F#
2			170,000		6,000	1,020,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					2,430,000	
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclges bituminosos per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada			
AMIDAMENT DIRECTE					0,000	
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels			

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 18

			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll				
			AMIDAMENT DIRECTE		4,000		
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada				
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000		
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,030,000				1,030,000 C#*D#*E#*F#
2			170,000				170,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,200,000		
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,030,000	0,060	2,400		148,320 C#*D#*E#*F#
2			170,000	0,060	2,400		24,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					172,800		

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 19

15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,200																																						
18	P2R6-4I5Z	m3	Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
19	P2R6-4M4Q	m3	Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>235,000</td><td>0,060</td><td>1,300</td><td></td><td>18,330</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>170,000</td><td>0,060</td><td>1,300</td><td></td><td>13,260</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>31,590</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			235,000	0,060	1,300		18,330	C#*D#*E#*F#	2			170,000	0,060	1,300		13,260	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							31,590	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			235,000	0,060	1,300		18,330	C#*D#*E#*F#																																		
2			170,000	0,060	1,300		13,260	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							31,590																																			
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008																																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>235,000</td><td>0,060</td><td>1,300</td><td></td><td>18,330</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>170,000</td><td>0,060</td><td>1,300</td><td></td><td>13,260</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>31,590</td><td></td></tr></table>							Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			235,000	0,060	1,300		18,330	C#*D#*E#*F#	2			170,000	0,060	1,300		13,260	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							31,590	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																		
1			235,000	0,060	1,300		18,330	C#*D#*E#*F#																																		
2			170,000	0,060	1,300		13,260	C#*D#*E#*F#																																		
TOTAL AMIDAMENT							31,590																																			
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta																																							
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																						
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa																																							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
Obra	01	PRESSUPOST 260730				
Capítol	08	PAU CASALS				
NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F] TOTAL Fórmula
1			130,000	1,000		6,000 780,000 C#*D#*E#*F#
2			40,000	1,000		6,000 240,000 C#*D#*E#*F#
3			120,000	1,000		6,000 720,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,740,000	
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll			
			AMIDAMENT DIRECTE		4,000	
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica			
			AMIDAMENT DIRECTE		0,000	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 21

10

P938-DFUA

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

11

P9L1-E980

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

12

P9H5-E86M

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

13

P9L1-E97S

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000				340,000	C#*D#*E#*F#
2			115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
3			445,000				445,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

900,000

14

P9H5-E86D

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000	0,060	2,400		48,960	C#*D#*E#*F#
2			115,000	0,060	2,400		16,560	C#*D#*E#*F#
3			445,000	0,060	2,400		64,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

129,600

15

P9H5-E86K

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

16

PQ46-I07U

u

Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

17

PBAM-HXU6

u

Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marxa vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE

0,200

18

P2R6-4I5Z

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

19

P2R6-4I4Q

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 22

1

130,000

0,060

1,300

10,140

C#*D#*E#*F#

2

40,000

0,060

1,300

3,120

C#*D#*E#*F#

3

120,000

0,060

1,300

9,360

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,620

20

P2RA-M8VT

m3

Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			130,000	0,060		1,300	10,140	C#*D#*E#*F#
2			40,000	0,060		1,300	3,120	C#*D#*E#*F#
3			120,000	0,060		1,300	9,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,620

21

REPPAV06

m2

Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

22

REPPAV07

m2

Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

23

REPPAV08

ut

Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra

01

PRESSUPOST 260730

Capitol

09

POMPEU FABRA

TOTAL AMIDAMENT

2,640,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 23

3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			100,000			8,000	800,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	800,000				
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada anells				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll				
		AMIDAMENT DIRECTE	6,000				
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fossa amb capacitat portant per anar a calçada				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2				
		AMIDAMENT DIRECTE	100,000				
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			100,000	0,080	2,400		19,200 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	19,200				
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2				
		AMIDAMENT DIRECTE	1,285,000				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 24

14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,285,000	0,060	2,400		185,040 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	185,040				
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
17	PBAM-IXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
18	P2R6-4J6Z	m3	Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
19	P2R6-4H4Q	m3	Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			440,000	0,060		1,300	34,320 C#*D#*E#*F#
2			100,000	0,080		1,300	10,400 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	44,720				
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			440,000	0,060		1,300	34,320 C#*D#*E#*F#
2			100,000	0,080		1,300	10,400 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	44,720				
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 25

AMIDAMENT DIRECTE				0,000
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carbonundum, neteja del ferm inclosa	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000

Obra 01 PRESSUPOST 260730
Capítol 10 PIN I SOLER

NUM	CODI	LM	DESCRIPCIO
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			127,000	1,000		6,000	762,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							762,000	

3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,000		8,000	240,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							240,000	

4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll	
AMIDAMENT DIRECTE				3,000
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE				0,000
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	

AMIDAMENT DIRECTE				0,000
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	
AMIDAMENT DIRECTE				30,000

12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	0,080	2,400		5,760	C*#D*#E*#F#
TOTAL AMIDAMENT							5,760	

13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
AMIDAMENT DIRECTE							370,000	
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			370,000	0,060	2,400		53,280	C*#D*#E*#F#
TOTAL AMIDAMENT							53,280	

15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
16	PQ46-I07U	u	Plana de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçada total i 800 mm d'alçada aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment	
AMIDAMENT DIRECTE				0,000
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca via superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	
AMIDAMENT DIRECTE				0,100

18	P2R6-4I6Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	
----	-----------	----	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 27

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

19

P2R6-4M4Q

m3

Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			370,000	0,060		1,300	28,860	C#*D#*E#*F#
2			30,000	0,080		1,300	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,980

20

P2RA-4M8VT

m3

Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			370,000	0,060		1,300	28,860	C#*D#*E#*F#
2			30,000	0,080		1,300	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,980

21

REPPAV06

m2

Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

22

REPPAV07

m2

Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

23

REPPAV08

ut

Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST 260730
Capítol	11	AVINGUDA SANTA COLOMA

Num.	Codi	Unit	Descripció
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2

P214U-HBQK

m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

EUR

REPOSICIÓ AGLOMERAT CAPA RODAMENT

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 28

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3

P214U-HBQF

m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			262,000			8,000	2,096,000	C#*D#*E#*F#
2			165,000			8,000	1,320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,416,000

4

REPPAV03

u

Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5

REPPAV04

u

Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6

REPPAV05

u

Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

7

P9H9-HBRM

m2

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

8

P9H9-HBRL

m2

Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

9

P9H9-HBRR

m

Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

10

P938-DFUA

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

11

P9L1-E980

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

50,000

12

P9H5-E86M

t

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000	0,080		2,400	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,600

EUR

CVE: 20260-06229-46188-87222

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 29

13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			262,000				262,000 C#*D#*E#*F#
2			165,000				165,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	427,000				
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			262,000	0,060	2,400		37,728 C#*D#*E#*F#
2			165,000	0,060	2,400		23,760 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	61,488				
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
16	PQ46-I07U	u	Pil·lona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment				
		AMIDAMENT DIRECTE	3,000				
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pds, aplicada amb màquina d'accionament manual				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,300				
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			262,000	0,080		1,300	27,248 C#*D#*E#*F#
2			165,000	0,080		1,300	17,160 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	44,408				
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			262,000	0,080		1,300	27,248 C#*D#*E#*F#
2			165,000	0,080		1,300	17,160 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	44,408				
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 30

		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
Obra		01	PRESSUPOST 260730				
Capítol		12	LES FLORS				
NUM.	CODI	UNITAT	DESCRIPCIÓ				
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			175,000			6,000	1,050,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,050,000				
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll				
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fossa amb capacitat portant per anar a calçada				

EUR

Pàg.: 31

EUR

Pàg.: 32

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT			1,590,000
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada anells
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
8	P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàtica
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
AMIDAMENT DIRECTE			780,000
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE			0,000
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada
TOTAL AMIDAMENT			149,760
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesteres de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE			0,400
18	P2R6-4J5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
19	P2R6-4H4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
TOTAL AMIDAMENT			20,670
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el canó sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008
TOTAL AMIDAMENT			20,670
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 35

24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta					AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																														
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa					AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																														
Obra		01	PRESSUPOST 260730																																																																				
Capítol		14	ROTONDA ELÍPTICA																																																																				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																				
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir																																																																				
AMIDAMENT DIRECTE								0,000																																																															
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada																																																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>217,000</td><td>1,000</td><td></td><td>6,000</td><td>1.302,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>58,000</td><td>1,000</td><td></td><td>6,000</td><td>348,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>45,000</td><td>1,000</td><td></td><td>6,000</td><td>270,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>1,000</td><td></td><td>6,000</td><td>390,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>440,000</td><td>1,000</td><td></td><td>6,000</td><td>2.640,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4,950,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			217,000	1,000		6,000	1.302,000	C#*D#*E#*F#	2			58,000	1,000		6,000	348,000	C#*D#*E#*F#	3			45,000	1,000		6,000	270,000	C#*D#*E#*F#	4			65,000	1,000		6,000	390,000	C#*D#*E#*F#	5			440,000	1,000		6,000	2.640,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4,950,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																															
1			217,000	1,000		6,000	1.302,000	C#*D#*E#*F#																																																															
2			58,000	1,000		6,000	348,000	C#*D#*E#*F#																																																															
3			45,000	1,000		6,000	270,000	C#*D#*E#*F#																																																															
4			65,000	1,000		6,000	390,000	C#*D#*E#*F#																																																															
5			440,000	1,000		6,000	2.640,000	C#*D#*E#*F#																																																															
TOTAL AMIDAMENT							4,950,000																																																																
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada																																																																				
AMIDAMENT DIRECTE								0,000																																																															
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels					AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																														
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a novament rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll					AMIDAMENT DIRECTE	11,000																																																														
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada					AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																														
7	P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclosa requadrat, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat					AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																																														

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26

Pàg.: 37

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

19

P2R6-4M4Q

m3

Carrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			217,000	0,060		1,300	16,926	C#*D#*E#*F#
2			58,000	0,060		1,300	4,524	C#*D#*E#*F#
3			45,000	0,060		1,300	3,510	C#*D#*E#*F#
4			65,000	0,060		1,300	5,070	C#*D#*E#*F#
5			440,000	0,060		1,300	34,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

64,350

20

P2RA-M8VT

m3

Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			217,000	0,060		1,300	16,926	C#*D#*E#*F#
2			58,000	0,060		1,300	4,524	C#*D#*E#*F#
3			45,000	0,060		1,300	3,510	C#*D#*E#*F#
4			65,000	0,060		1,300	5,070	C#*D#*E#*F#
5			440,000	0,060		1,300	34,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

64,350

21

REPPAV06

m2

Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

22

REPPAV07

m2

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

23

REPPAV08

ut

Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

24

REPPAV09

ut

Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

25

P9K5-HCJJ

m2

Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST 260730
Capítol	15	LIMIT TERME SANT ROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
---	------------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26

Pàg.: 38

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2

P214U-HBQK

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3

P214U-HBQF

m2

Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	dues vegades		400,000	10,000		2,000	8,000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000,000

4

REPPAV03

u

Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5

REPPAV04

u

Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclos càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6

REPPAV05

u

Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

7

P9H9-HBRM

m2

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

8

P9H9-HBRL

m2

Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

9

P9H9-HBRR

m

Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

10

P938-DFUA

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			400,000	0,400			160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

160,000

11

P9L1-E980

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

400,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 39

12

P9H5-E86M

t

<

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 40

			TOTAL AMIDAMENT	208,000				
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
Obra		01	PRESSUPOST 260730					
Capítol		16	MN FREDERIC MARTÍ					
NÚM.	CODI	U	DESCRIPCIO					
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000				
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			123,000	1,000		6,000	738,000	C="#D"*E#"F#
			TOTAL AMIDAMENT					738,000
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesdes bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C="#D"*E#"F#
			TOTAL AMIDAMENT					10,000
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels					
			AMIDAMENT DIRECTE					0,000
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclosa càrrega manual de runa generada, Es tindrà especial cura en					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 41

l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 REPPAV05 u Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 P9H9-HBRL m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 P9H9-HBRR m Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàtica

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 P9H5-E86M t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	0,080	2,400		1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

13 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 340,000

14 P9H5-E86D t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000	0,060	2,400		48,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,960

15 P9H5-E86K t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 42

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 PQ46-I07U u Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 0,100

18 P2R6-4I5Z m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 P2R6-4H4Q m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000	0,060		1,300	26,520	C#*D#*E#*F#
2			10,000	0,080		1,300	1,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,560

20 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			340,000	0,060		1,300	26,520	C#*D#*E#*F#
2			10,000	0,080		1,300	1,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,560

21 REPPAV06 m2 Col·locació i fixació de geomalla

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 REPPAV07 m2 Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, En capa de 2 cm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 REPPAV08 ut Partida a justificar imprevistos d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 REPPAV09 ut Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 P9K5-HCJJ m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a, Capa de segellat i la 2a, Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm indosa

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 43

AMIDAMENT DIRECTE0,000

Obra01PRESSUPOST 260730

Capítol17ACTUACIONS PUNTUALS DE REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
2	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ramon Berenguer 182		3,000	2,000		6,000	36,000	C#*D#*E#*F#
2	Ramon Berenguer 153		3,000	2,000		6,000	36,000	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Berenguer 137		3,000	2,000		6,000	36,000	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Berenguer 103		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Berenguer 112		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Berenguer 172		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
7	Apel·les Mestre 2		10,000	2,000		6,000	120,000	C#*D#*E#*F#
8	Apel·les Mestre 6		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
9	Joaquim Ruyra 34		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
10	Rossinyol 14		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
11	Rossinyol 26		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
12	Orenetes 9		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
13	Orenetes 5		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
14	Orenetes 20		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
15	Orenetes pistes		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
16	Orenetes 22		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
17	Orenetes 10		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
18	Orenetes 2		2,000	2,000		6,000	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				564,000				
3	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
4	REPPAV03	u	Partida a l'alça a justificar, tall i retirada arrels					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
5	REPPAV04	u	Desmuntatge i col·locació de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, per a situar a nova rasant, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada. Es tindrà especial cura en l'entrega amb el paviment i en deixar el conjunt de manera que s'eviti el moviment i en conseqüència el soroll. En tot cas, es millorarà per evitar el soroll					
AMIDAMENT DIRECTE10,000								
6	REPPAV05	u	Subministrament marc i tapa pou o arqueta de fosa amb capacitat portant per anar a calçada					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 07/08/26 Pàg.: 44

AMIDAMENT DIRECTE7,000

7

P9H9-HBRM

m2

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

AMIDAMENT DIRECTE0,000

8

P9H9-HBRL

m2

Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ramon Berenguer 182		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	Ramon Berenguer 153		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Ramon Berenguer 137		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Ramon Berenguer 103		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	Ramon Berenguer 112		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	Ramon Berenguer 172		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Apel·les Mestre 2		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
8	Apel·les Mestre 6		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Joaquim Ruyra 34		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
10	Rossinyol 14		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
11	Rossinyol 26		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
12	Orenetes 9		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
13	Orenetes 5		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
14	Orenetes 20		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
15	Orenetes pistes		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
16	Orenetes 22		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
17	Orenetes 10		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
18	Orenetes 2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				94,000				
9	P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
10	P938-DFUA	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
11	P9L1-E980	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
12	P9H5-E86M	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
13	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2					
AMIDAMENT DIRECTE0,000								
14	P9H5-E86D	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada					

EUR

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	P9H5-E86K	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	PQ46-I07U	u	Pilona de component polimèric de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària aparent, fixa, amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc o vermell, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	P2R6-4I5Z	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus no perillosos d'aglomerat asfàltic amb una densitat 1,45 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 03 02), en dipòsit autoritzat, inclos el canó sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	REPPAV06	m2	Col·locació i fixació de geomalla	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	REPPAV07	m2	Paviment de mescla bituminosa continua en calent a temperatura normal, tipus entapissat BM-3c, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. En capa de 2 cm	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	REPPAV08	ut	Partida a justificar imprevistos d'obra	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	REPPAV09	ut	Desmuntatge i tornar a col·locar tothems porta a porta	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000